

# i.safe MOBILE

**ZONE 1/21  
CL I, II, III DIV 1**



android  
enterprise  
recommended



**Push-To-Talk**



**Interface ISM multi-  
fonctionnelle uni-  
verselle à 13 broches**



**Android™ 10**

**IS330.1**

Le téléphone mobile professionnel peut être utilisé comme une radio avec sa touche PTT programmable (en option). Il est également adapté à une communication MCPTT notamment grâce à son interface ISM qui permet la connexion d'accessoires tels qu'un casque RSM ou PTT. Étant Android Enterprise Recommended et compatible zéro contact, il est très facilement géré par un système MDM. Sa batterie performante et la possibilité de le recharger avec un chargeur de bureau ou avec un chargeur multiple complètent les points forts de cet appareil très robuste et ayant une bonne prise en main.

› Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. | © 2021 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | Ill. similaire. | 1027MD01REV10\_FR\_10.2021



# i.safe MOBILE

< IS330.1 >



Homologation ATEX : EX-Zone 1/21  
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb  
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



Homologation IECEx : EX-Zone 1/21  
Ex ib IIC T4 Gb  
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



Homologation NEC500 :  
Class I, II, III Division 1  
Groups A B C D E F G T4



Homologation EAC :  
1Ex ib IIC T4 Gb X  
Ex ib IIIC T135°C Dc X

Homologations supplémentaire : JNIOSSH (Japon)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Système d'exploitation</b>	Android™ 10
<b>Processeur</b>	SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz)
<b>Mémoire</b>	4 Go RAM   64 Go mémoire interne   microSD jusqu'à 128 Go
<b>Fréquences</b>	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 avec MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39
<b>Dimensions</b>	Taille : 152,8 x 62 x 26,7 mm   Poids : 318 g
<b>Écran</b>	2,6" Gorilla Glass® 3ème génération   320 x 432 pixels   Manipulation possible avec des gants
<b>Batterie</b>	4050 (typ. 4200) mAh, 3,8 V, 14,98 Wh   remplaçable
<b>Caméra</b>	13 MP AF arrière   5 MP FF frontal
<b>Connexions</b>	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h avec hotspot pour max. 8 connexions Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication
<b>Classes de protection</b>	IP68 poussière et étanche   MIL-STD-810G   Utilisable de -20 °C à +60 °C

## AUTRES FONCTIONNALITÉS



Bouton PTT - Compatible Push-To-Talk (application tierce requise, sur la base d'approbations spécifiques à chaque pays)



Interface ISM multifonctionnelle universelle à 13 broches pour connecter des appareils supplémentaires pour une large gamme d'applications



Bouton SOS pour la protection des travailleurs isolés. Compatible PTI/DATI (application tierce requise, en fonction des réglementations spécifiques selon les pays)



Haut-parleur amplifié



Dual nano-SIM



Accéléromètre, gyroscope, capteurs de lumière, capteurs magnétique, capteurs de proximité, capteurs de pression

## FOURNITURES INCLUSES

Téléphone mobile, batterie, câble USB type C, i.safe PROTECTOR 2.0, adaptateur secteur universel, tournevis, film protecteur d'écran, manuel de démarrage rapide et instructions de sécurité

Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles.