

**ZONE 2/22
CL I, II, III DIV 2**



android
enterprise
recommended



Push-To-Talk



13-polige
ISM Schnittstelle



Android™ 10

IS330.2

Das professionelle PTT-Mobiltelefon ist durch die ISM-Schnittstelle zum Anschluss eines Remote-Lautsprecher-Mikrofon oder PTT-Headsets wie ein Funkgerät einsetzbar. Das Android Enterprise Recommended-Gerät ist Zero-Touch-fähig und über ein MDM-System übersichtlich zu verwalten. Die leistungsstarke Batterie und die Möglichkeit über Desktop- oder Multi Charger zu laden, komplettieren die Highlights dieses haptisch ansprechenden und sehr robusten Mobilgeräts.

Alle Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. © 2021 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1043MD01REV08_DE_11.2021



i.safe MOBILE

< IS330.2 >



ATEX Zulassung: EX-Zone 2/22
Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
Ⓜ II 3D Ex ic IIC T135°C Dc IP64



IECEx Zulassung: EX-Zone 2/22
Ex ic IIC T4 Gc IP64
Ex ic IIC T135°C Dc IP64



NEC500 Zulassung:
Class I, II, III Division 2
Groups A B C D F G T4



EAC Zulassung:
2Ex ic IIC T4 Gc X
Ex ic IIC T135°C Dc X

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Betriebssystem	Android™ 10
Prozessor	SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz)
Speicher	4 GB RAM 64 GB interner Speicher microSD Speicher bis 128 GB
Frequenzen	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39
Abmessungen	Größe: 152,8 x 62 x 26,7 mm Gewicht: 318 g
Display	2,6" Gorilla Glass® 3. Generation 320 x 432 Pixel
Batterie	4050 (typ. 4200) mAh, 3,8 V, 14,98 Wh wechselbar
Kamera	13 MP AF Rückseite a 5 MP FF Vorderseite
Verbindungen	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h mit Hotspot für max. 8 Verbindungen Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication
Schutzarten	IP68 wasser-/staubdicht MIL-STD-810G Einsetzbar von -20 °C bis +60 °C

WEITERE SPEZIFIKATIONEN



Push-To-Talk Taste
PTT ready (Applikation eines Drittanbieters nötig,
basierend auf länderspezifischen Vorschriften)



Universelle, 13-polige ISM- (Multifunktions-) Schnittstelle zum Anschluss von Zusatzgeräten für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten



SOS-Taste für Alleinarbeiterschutz
LWP ready (Applikation eines Drittanbieters nötig,
basierend auf länderspezifischen Vorschriften)



Verstärkter Lautsprecher



Dual-Nano-SIM



Accelerometer, Gyroskop-, Licht-, Magnet-,
Näherungs-, Druck-Sensor

LIEFERUMFANG

Mobiltelefon, Batterie, Type C USB-Kabel, Netzadapter universal, Schraubendreher, Display-Schutzfolie, Schnellstartanleitung und Sicherheitsvorschriften

Besuchen Sie unsere Internetseite. Dort finden Sie detaillierte Informationen, sowie eine Übersicht über kompatibles Zubehör.