

# i.safe MOBILE

**ZONE 2/22  
CL I, II, III DIV 2**



android  
enterprise  
recommended



Push-To-Talk



Interface ISM multi-  
fonctionnelle uni-  
verselle à 13 broches



Android™ 10

**IS330.2**

Grâce à l'interface ISM qui permet la connexion d'un microphone haut-parleur déporté RSM ou d'un kit mains libres PTT, le téléphone mobile PTT professionnel peut être utilisé comme un talkie-walkie. L'appareil Android Enterprise Recommended est compatible Zero-Touch et se gère facilement via un système MDM. La batterie haute capacité et la possibilité de recharge à l'aide d'un chargeur de bureau ou d'un chargeur multiple complètent les points forts de cet appareil mobile ergonomique et très robuste.

› Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. › © 2021 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | Ill. similaire. | 1043MD01REV08\_FR\_11.2021



# i.safe MOBILE

< IS330.2 >



Homologation ATEX : EX-Zone 2/22  
Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64  
Ⓜ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64



Homologation IECEx : EX-Zone 2/22  
Ex ic IIC T4 Gc IP64  
Ex ic IIIC T135°C Dc IP64



Homologation NEC500 :  
Class I, II, III Division 2  
Groups A B C D F G T4



Homologation EAC :  
2Ex ic IIC T4 Gc X  
Ex ic IIIC T135°C Dc X

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Système d'exploitation</b>	Android™ 10
<b>Processeur</b>	SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz)
<b>Mémoire</b>	4 Go RAM   64 Go mémoire interne   microSD jusqu'à 128 Go
<b>Fréquences</b>	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 avec MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39
<b>Dimensions</b>	Taille : 152,8 x 62 x 26,7 mm   Poids : 318 g
<b>Écran</b>	2,6" Gorilla Glass® 3ème génération   320 x 432 pixels   Manipulation possible avec des gants
<b>Batterie</b>	4050 (typ. 4200) mAh, 3,8 V, 14,98 Wh   remplaçable
<b>Caméra</b>	13 MP AF arrière   5 MP FF frontal
<b>Connexions</b>	WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h avec hotspot pour max. 8 connexions Bluetooth® 5 GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication
<b>Classes de protection</b>	IP68 poussière et étanche   MIL-STD-810G   Utilisable de -20 °C à +60 °C

## AUTRES FONCTIONNALITÉS



Bouton PTT - Compatible Push-To-Talk (application tierce requise, sur la base d'approbations spécifiques à chaque pays)



Interface ISM multifonctionnelle universelle à 13 broches pour connecter des appareils supplémentaires pour une large gamme d'applications



Bouton SOS pour la protection des travailleurs isolés. Compatible PTI/DATI (application tierce requise, en fonction des réglementations spécifiques selon les pays)



Haut-parleur amplifié



Dual nano-SIM



Accéléromètre, gyroscope, capteurs de lumière, capteurs magnétique, capteurs de proximité, capteurs de pression

## FOURNITURES INCLUSES

Téléphone mobile, batterie, câble USB type C, adaptateur secteur universel, tournevis, film protecteur d'écran, manuel de démarrage rapide et instructions de sécurité

Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles.